



TURBIDIMÈTRE

Analyseur Turbidité

LA PAROLE DU «PRO»



La turbidité et les solides en suspension totale (TSS) sont deux des paramètres indicateurs les plus importants du bon contrôle bonne qualité de l'eau.

Attention ! L'analyse de la turbidité de l'eau est obligatoire suite au décret n°2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine..



LES INFO TECHNIQUES

Système Optique	.Système optique QuadoptiX doté de deux sources LED 860nm indépendantes, conforme ISO7027
Gammes	.0.01 à 1050 NTU
Affichage	.Ecran LCD haute luminosité avec rétro-éclairage
Interface Utilisateur	.Accès aux touches programmables avec les options de langues suivantes: anglaise, française et espagnole
Unités de Résultat	.NTU, FNU, FTU, mg/L (TSS mode)
Modes	.Turbidité (normal, moyen, capture continue), Solides en suspension totales
Stockage de Données	.1000 résultats incluant la date, l'heure, l'identifiant de l'échantillon, l'identifiant de l'opérateur et le mode.
Dimensions (L x L x H) & Poids	.82 x 225 x 50 mm, 340g
Source Alimentation	.2 x AA batteries ou par port USB

LES POINTS FORTS

- Résultats rapides et fiables dans les 5 secondes
- Stockage de 1000 résultats et une autonomie pour environ 10 000 tests
- Une technologie avec quatre points de mesure individuels
- Connectivité USB pour l'alimentation (Mise à jour par téléchargement)
- Certificat IP67 avec prise USB étanche

